

950/9 L Hex-Plus HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchromd, met vasthoudfunctie,
9-delig
Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven



GTIN:	4013288207227	Afmetingen:	245x95x25 mm
Onderdeelnr.:	05022130001	Gewicht:	480 g
Artikelnummer:	950/9 L Hex-Plus HF 1	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS- code):	82041100

- Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Met extra lange zijde
- Hoge corrosiebescherming door verchromd frame
- Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven met hoge corrosiebescherming en extra lange hendel voor hoge krachtoverdracht en werken op diepgelegen plekken. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Met vasthoudfunctie dankzij ingeperste, verende kogel vanaf formaat 3.

Weblink

https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_l_hex-plus_hf_1.html

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**950/9 L Hex-Plus HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchromd, met vasthoudfunctie,
9-delig
Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven**




Stiftsleutels



We hebben de klassieke Stiftsleutels onder de loep genomen omdat deze bij gebruik maar al te vaak de schroefkop afrondt. Met als gevolg dat schroeven niet meer gedraaid kunnen worden en de sleutel van de kop afglijdt. Wera Hex-Plus-gereedschap is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de beschadiging van de schroef wordt hierdoor gereduceerd. Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen.

Met vasthoudfunctie aan lange zijde




De klemkracht voor de binnenzeskant-schroef op de stiftsleutel wordt geleverd door een verende kogel. Bijzonder handig bij werkzaamheden op beperkte ruimte, waarbij het niet mogelijk is om de schroef met de andere hand vast te houden.

Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Met formaatcodering



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaatcodering.

Hoge corrosiebescherming door verchromd frame



Stiftsleutels verchromd voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur.

Veilige grip en makkelijk uit te nemen



Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert de veilige fixatie en het eenvoudig verwijderen van de stiftsleutels.

Weblink

https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_l_hex-plus_hf_1.html

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950/9 L Hex-Plus HF 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchromd, met vasthoudfunctie,
9-delig
Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven






Inhoud pakket:

950 L HF Stiftsleutel, metrisch, verchromd, met vasthoudfunctie, 10 x 219 mm

	05022125001	1x	10 x 219 mm
	05022124001	1x	8 x 200 mm
	05022123001	1x	6 x 180 mm
	05022122001	1x	5 x 160 mm
	05022121001	1x	4 x 140 mm
	05022120001	1x	3 x 126 mm

950 L Stiftsleutel, metrisch, verchromd, 2.5 x 112 mm

	05021610001	1x	2.5 x 112 mm
	05021605001	1x	2 x 100 mm
	05021600001 ¹⁾	1x	1.5 x 90 mm

1) Conventioneel zeskant-profiel

Weblink

https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_l_hex-plus_hf_1.html

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de