

# 3950 PKL Stiftsleutel, inch, RVS, 5/32" x 137 mm

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven



<b>GTIN:</b>	4013288117199	<b>Afmetingen:</b>	137x24x6 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05022714001	<b>Gewicht:</b>	29 g
<b>Artikelnummer:</b>	3950 PKL inch	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82041100

- Oplossing voor het vliegroeestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
- Duims

Hoogwaardige stiftsleutel-set van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. RVS voorkomt de overdracht van vliegroeest. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.o.v. de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven.



## Weblink

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl_inch.html)

Wera - 3950 PKL inch  
05022714001 - 4013288117199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

RVS stiftsleutels



RVS stiftsleutels, sleutels met de vereiste hardheid voorkomen vliegroest.

Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

Hex-Plus



Binnenzeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het resultaat: de schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Tegelijk kunnen tot zo'n 20% hoge aanhaalmomenten worden overgedragen. Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard binnenzeskant schroef!

Kogelkop



Dankzij het kogelkop-profiel is het mogelijk om de schroef onder een hoek aan- of los te draaien.

Formaatcodering



Alle stiftsleutels snel te vinden dankzij de formaatcodering; de Take it easy tool finder stiftsleutels hebben daarnaast ook nog een kleurcodering.

Weblink






[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl_inch.html)

Wera - 3950 PKL inch  
05022714001 - 4013288117199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Stiftsleutels voor binnenzeskant-schroeven

## Andere varianten in deze productreeks:

	 inch	 mm	 mm	 inch	 inch
05022710001	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"
05022711001	7/64"	119	20	4 3/4"	25/32"
05022712001	1/8"	123	21	4 7/8"	27/32"
05022713001	9/64"	130	22	5 3/16"	29/32"
<b>05022714001</b>	<b>5/32"</b>	<b>137</b>	<b>24</b>	<b>5 3/8"</b>	<b>1"</b>
05022715001	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022716001	1/4"	185	34	7 1/4"	1 5/16"
05022717001	5/16"	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022718001	3/8"	224	42	9"	1 11/16"

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_3950\\_pkl\\_inch.html](https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_pkl_inch.html)

Wera - 3950 PKL inch  
05022714001 - 4013288117199

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de