

TORX® Stiftsleutels



| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------|
| GTIN: | 4013288185280 | Afmetingen: | 108x5x5 mm |
| Onderdeelnr.: | 05024175001 | Gewicht: | 19 g |
| Artikelnummer: | 967 SL TORX® HF | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS- code): | 82041100 |

- Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
- Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
- BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
- Met "Take it easy tool finder": kleurcodering op maat

Hoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. Met vasthoudfunctie: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven aan beide zijden veilig in het gereedschap gehouden. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en lange levensduur. De 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat.

Weblink

https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_sl_torx_hf.html

Wera - 967 SL TORX® HF
05024175001 - 4013288185280

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® Stiftsleutels

Het TORX® HF profiel



Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven



In nauwe situaties (b.v. in de motorruimte) kan de schroef niet met de hand op de schroevendraaier worden vastgehouden. Vaak gaat de schroef verloren. Vervelend zoeken en het verlies van de schroef (en de daaruit voortvloeiende risico's) zijn het resultaat. De door Wera ontwikkelde TORX® HF gereedschap is gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel. De klemkracht ten gevolge van de vlakkendruk tussen de aandrijfpunten en het schroefprofiel, houdt de schroeven stevig op het gereedschap.

Stiftsleutels met een thermoplastische hoes








De stiftsleutels hebben een thermoplastische hoes (SPKL) en zijn vervaardigd uit gemakkelijk vast te houden rond materiaal. De hoes zorgt er tevens voor dat er bij lage temperaturen veilig gewerkt kan worden. De speciale BlackLaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een hoge bescherming tegen corrosie. De sterk contrasterende opdruk op de mantel zorgt ervoor dat u de juiste maat gemakkelijk vindt.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzekant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzekant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop-doppen en Zyklop-doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Andere varianten in deze productreeks:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | inch | inch |
| 05024170001 | TX 8 | 76 | 16 | 3" | 5/8" |
| 05024171001 | TX 9 | 79 | 16 | 3 1/8" | 5/8" |
| 05024172001 | TX 10 | 85 | 17 | 3 1/4" | 21/32" |
| 05024173001 | TX 15 | 90 | 18 | 3 1/2" | 23/32" |
| 05024174001 | TX 20 | 96 | 19 | 3 3/4" | 3/4" |
| 05024175001 | TX 25 | 104 | 21 | 4 1/8" | 27/32" |
| 05024176001 | TX 27 | 112 | 22 | 4 7/16" | 29/32" |
| 05024177001 | TX 30 | 122 | 24 | 4 13/16" | 1" |
| 05024178001 | TX 40 | 132 | 27 | 5 3/16" | 1 1/16" |

Weblink

https://products.wera.de/nl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_sl_torx_hf.html

Wera - 967 SL TORX® HF
05024175001 - 4013288185280

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de