

Bit-Check 10 Universal 3, 10-delig

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



GTIN:	4013288095695	Afmetingen:	97x65x15 mm
Onderdeelnr.:	05056375001	Gewicht:	94 g
Artikelnummer:	Bit-Check 10 Universal 3	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage
- Extreem harde bits van Wera, voor universeel gebruik

Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. Inclusief universele houder met krachtige permanente magneet en snelwisselfunctie geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenseskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine. Inclusief torsiebits ter voorkoming voor vroegtijdige slijtage. Extreem harde Wera bits voor binnenseskant-schroeven, voor universeel gebruik.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3.html

Wera - Bit-Check 10 Universal 3
05056375001 - 4013288095695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks / Bit-Safes Universal

Steeds snel binnen handbereik



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

TZ-bits



TZ-bits zijn taai-harde met torsiezone. Torsion Bits verzachten draaimomentpieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur verhoogd.

Taai-harde bits



Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder extra gereedschap. Met één hand te bedienen. Met vrijloophuls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

Magnetisch




Uitvoering: Met sterke magneet

Chuck-all




De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3.html

Wera - Bit-Check 10 Universal 3
05056375001 - 4013288095695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Bit-Check 10 Universal 3, 10-delig

Bit-Checks / Bit-Safes Universal




Inhoud pakket:

889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm

 05052502001 1x 1/4" x 50 mm




851/1 TZ Bits Phillips, PH 1 x 25 mm

 05056505001 1x PH 1 x 25 mm
05056510001 1x PH 2 x 25 mm
05056525001 1x PH 3 x 25 mm




855/1 TZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

 05056810001 1x PZ 1 x 25 mm
05056815001 1x PZ 2 x 25 mm
05056825001 1x PZ 3 x 25 mm



800/1 TZ Sleufschroeven Bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm

 05056220001 1x 0.8 x 5.5 x 25 mm
05056225001 1x 1 x 5.5 x 25 mm
05056233001 1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_10_universal_3.html

Wera - Bit-Check 10 Universal 3
05056375001 - 4013288095695

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de