

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17-delig

Kraftform Kompakt 60, 62



| | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| GTIN: | 4013288169624 | Afmetingen: | 180x150x55 mm |
| Onderdeelnr.: | 05059293001 | Gewicht: | 568 g |
| Artikelnummer: | KK 60 Torque | Land van herkomst: | CZ |
| | | Goederencode (HS-code): | 82079030 |

- Instelbare Kraftform-draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen
- Praktisch vouwetui voor overzichtelijk opbergen

Vouwetui met 89 mm lange bits. Inclusief draaimomentschroevendraaier 7441 met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken. Geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen. 17-delig. Compact handgreep/wisselkling-systeem voor schroeven met vast ingesteld draaimoment. Inclusief draaimoment-handhouder 7441, instelbaar van 1,2 tot 3,0 Nm. Instelbaar in stappen van 0,10 Nm. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraftform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Inclusief 16 bits, 89 mm lang. Met handig vouwetui, om alles overzichtelijk op te kunnen bergen.



Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Greep-/wisselklingsysteem



Veel schroefverbindingen bij montage- of servicewerkzaamheden moeten met een gecontroleerd draaimoment aangedraaid worden, om de veiligheid van de schroefverbinding te garanderen en/of schade aan schroef en gereedschap te voorkomen. De instelbare momentschroevendraaiers van Wera zijn hiervoor uitermate geschikt en bestaan uit: Draaimomenten van 0,3 Nm tot 8,8 Nm, twee verschillende grepen, Precisie $\pm 6\%$, razendsnelle bits-wisseling dankzij Rapidaptor-technologie.



Het greep-/wisselklingsysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

Instelbare Kraftform-draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor-snelwisselfunctie



Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment. Precisie $\pm 6\%$ conform Norm EN ISO 6789. Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Handmatig en machinaal gebruik




De sets met Kraftform-greep, bithouder en bits zijn voor zowel handmatig als machinaal gebruik geschikt.

Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

Opbergen en vervoeren



Opbergen en vervoeren in robuuste riemtas. Zo heeft u uw gereedschap altijd bij de hand.

Aan de hand aangepast



De Kraftform-greep is uitstekend aan de vorm van de hand aangepast en voorkomt handletsels zoals blaren en eelt.

Weblink


https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Inhoud pakket:

Serie 7400 Kraftform instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7441 x 1,2-3,0 Nm

 05074701001 1x 7441 x 1,2-3,0 Nm




851/4 Z Bits Phillips, PH 1 x 89 mm

 05059760001 1x PH 1 x 89 mm
 05059775001 1x PH 2 x 89 mm
 05059795001 1x PH 3 x 89 mm




855/4 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 89 mm

 05060029001 1x PZ 1 x 89 mm
 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm
 05060043001 1x PZ 3 x 89 mm




867/4 Z TORX® B0 Bits met Boring, TX 10 x 89 mm

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm
 05060051001 1x TX 15 x 89 mm
 05060052001 1x TX 20 x 89 mm
 05060053001 1x TX 25 x 89 mm
 05060054001 1x TX 30 x 89 mm




800/4 Z Sleufschroeven Bits, 1 x 5.5 x 89 mm

 05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



840/4 Z Zeskant Bits, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm
 05059631001 1x 4 x 89 mm
 05059632001 1x 5 x 89 mm
 05059633001 1x 6 x 89 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_torque.html

Wera - KK 60 Torque
 05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de