

Serie 7400 Imperial Kraffform Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (2,5 - 29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.

Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaier, met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik



GTIN:	4013288103116	Afmetingen:	155x37x37 mm
Onderdeelnr.:	05074722001	Gewicht:	180 g
Artikelnummer:	7400 Imperial pre-set, 105 mm	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Draaimomentschroevendraaier met fabrieksinstelling, vast vooringesteld draaimoment met
- Alleen met speciaal-gereedschap verstelbaar
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van bits
- Waarschuwingssignaal bij bereiken van de waarde
- Meercomponenten Kraffform-handgreep voor hoge werksnelheden

Wera draaimomentschroevendraaier. Met vast op de kleinste schaalwaarde vooringestelde draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05137001001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraffform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_imperial\\_pre-set\\_105\\_mm.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_105_mm.html)

Wera - 7400 Imperial pre-set, 105 mm  
05074722001 - 4013288103116

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Imperial Kraffform Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (2,5 - 29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.

Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaier, met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik




#### Instelbare momentschroevendraaier met standaard instellingen



Wera draaimomentschroevendraaier. Met vast op de kleinste schaalwaarde vooringestelde draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05137001001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

#### Onbegrensd losdraaimoment



Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

#### Variabel gebruik



Variabel door razendsnelle Bit- of dopwisseling dankzij Rapidaptor-technologie

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_imperial\\_pre-set\\_105\\_mm.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_105_mm.html)

Wera - 7400 Imperial pre-set, 105 mm  
05074722001 - 4013288103116

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Imperial Kraffform Instelbare momentschroevendraaier met standaardinstellingen (2,5 - 29,0 in. lbs.) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.



Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaier, met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik Chuck-all

Rapid-in en self-lock

Rapid-out

Kraffform



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.









Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraffform-greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraffform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

#### Andere varianten in deze productreeks:

	art. no.	 inch	 in. lbs.	 in. lbs.	 mm	 mm	 inch	
	05074720001	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	105	155	6"
	05074722001	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	105	155	6"

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_imperial\\_pre-set\\_105\\_mm.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_105_mm.html)

Wera - 7400 Imperial pre-set, 105 mm  
05074722001 - 4013288103116

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de