

7443/61/9 Montageset voor bandenspanningscontrolesysteem, 9-delig

Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaiers - Met variabel instelbaar draaimoment.




GTIN: 4013288168818
Onderdeelnr.: 05074745001
Artikelnummer: 7443/61/9

Afmetingen: 380x285x95 mm
Gewicht: 1109 g
Land van herkomst: CZ
Goederencode (HS- code): 82054000

- Montageset voor bandenspanningscontrolesystemen
- Voor de controle van de bandenspanning bij motorvoertuigen
- Met een optimale bandenspanning brandstof besparen en slijtage van de banden voorkomen
- 9-delige set in stevige kunststof koffer

9-delige gereedschapset voor montage en onderhoud van bandendrukcontrolesystemen. Met draaimomenttechnologie voor aanhalen met veilige, voorinstelde aanhaalmomenten. Handgereedschap met meervoudige Kraffform-handgreep om snel en tegelijk ergonomisch te kunnen werken. Twee voorinstelde gereedschappen voor montage van de overwerpmoer op de schroef en het vastschroeven van het sensorhuis op het ventiel. Een instelbare Kraffform-pistoolhandgreep voor draaimomenten tussen 4,0 en 8,8 Nm. Twee TX-bits met vasthoudfunctie, dopadapter, twee steeksleutelinzetstukken plus ventieltegenhouder (voor gebruik tot 4,5 Nm). Onder andere geschikt voor bandendrukcontrolesystemen van Schrader®, Alligator®, VDO®.



Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Instelbare
momentschroevendraaiër met
standaardinstellingen**



Deze gereedschappen zijn ideaal voor toepassingen waarbij een constant draaimoment en hoge herhaalbare nauwkeurigheid van belang is. Binnen het opgegeven meetbereik kan het draaimoment aangepast worden.

**Instelbaar
draaimomentgereedschap**



De instelbare draaimomentschroevendraaiers van Wera bieden variabele draaimomentinstelling en hoogste nauwkeurigheid. De gebruiker krijgt optimale verwerkingskwaliteit met onovertroffen ergonomie in het bekende Wera design.

Eenvoudig in te stellen



Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

Goede leesbaarheid



Goede leesbaarheid van de schaal.

Precisie




Precisie $\pm 6\%$ (artikel 1430: $\pm 10\%$) conform Norm DIN EN ISO 6789. Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder extra gereedschap. Met één hand te bedienen. Met vrijloophuls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

Het HF Profiel



Het Wera HF Profiel (HF = vasthoud-functie) heeft een speciale geometrie. Door een geoptimaliseerde pasvorm en de hiermee ontstane klemkracht, worden TORX® schroeven, die volgens de specificaties van Acument Global Technologies zijn vervaardigd, veilig op de punt van het gereedschap gehouden. Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_61_9.html


Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaiers - Met variabel instelbaar draaimoment.


Inhoud pakket:


Serie 7400 Kraffform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,3-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm, 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm

 05074716001 1x 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm





Serie 7400 Kraffform Pistoolgreep instelbare momentschroevendraaier (3,0 - 8,8 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7443 x 4,0-8,8 Nm

 05074705001 1x 7443 x 4,0-8,8 Nm



300 Draaimoment-indicator TORX®, TX 10 x 1,4 Nm

 1x TX 10 x 1,4 Nm



870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm

 05136000001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) Met kogel; voor handbediende steeksleutelinzetstukken



, 11 x 50 mm

 1x 11 x 50 mm


1x 12 x 50 mm




867/4 TORX® HF Bits met vasthoudfunctie, TX 15 x 50 mm


 1x TX 15 x 50 mm

1x TX 20 x 50 mm



327 Ventiel Houder, 32 x 70 mm

 05160111001 1x 32 x 70 mm



Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7443_61_9.html

Wera - 7443/61/9
05074745001 - 4013288168818

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de