

Serie 7400 Kraffform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm  
Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaiers - Met variabel instelbaar draaimoment.



GTIN:	4013288179159	Afmetingen:	155x37x37 mm
Onderdeelnr.:	05074780001	Gewicht:	122 g
Artikelnummer:	7400 ESD	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Instelbare Kraffform ESD-draaimomentschroevendraaier met Rapidaptor-snelwisselfunctie
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van  $\leq 10^9$  ohm
- Meercomponenten Kraffform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
- Met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Variabele draaimomentinstelling, uiterst nauwkeurig. Vereist draaimoment eenvoudig instelbaar, zonder extra gereedschap. Schaalwaarde goed leesbaar. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meervoudige Kraffform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen. Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400\\_esd.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_esd.html)

Wera - 7400 ESD  
05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Instelbaar draaimomentgereedschap**



De instelbare draaimomentschroevendraaiers van Wera bieden variabele draaimomentinstelling en hoogste nauwkeurigheid. De gebruiker krijgt optimale verwerkingskwaliteit met onovertroffen ergonomie in het bekende Wera design.

**Wera ESD-gereedschap**



De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

**Eenvoudig in te stellen**



Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

**Goede leesbaarheid**



Goede leesbaarheid van de schaal.

**Opsteekbare loep**



De artikels 7430, 7431 en 7432 worden geleverd met een loep. Deze loep kan op de schaalverdeling worden geklikt. De leesbaarheid van de schaalverdeling wordt zo verbeterd.

**Precisie**



Precisie  $\pm 6\%$  (artikel 1430:  $\pm 10\%$ ) conform Norm DIN EN ISO 6789. Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

**Onbegrensd losdraaimoment**



Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven.

**Variabel gebruik**



Variabel door razendsnelle Bit- of dopwisseling dankzij Rapidaptor-technologie

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400\\_esd.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_esd.html)







Wera - 7400 ESD  
 05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraffform ESD instelbare momentschroevendraaier (0,1-3,0 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm  
 Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaiers - Met variabel instelbaar draaimoment.



Andere varianten in deze productreeks:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch	
	<b>05074780001<sup>1)</sup></b>	<b>7430 ESD</b>	<b>1/4"</b>	<b>0,10-0,34</b>	<b>0,015</b>	<b>89</b>	<b>142</b>	<b>5 7/16"</b>
	05074782001 <sup>1)</sup>	7431 ESD	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
	05074784001 <sup>1)</sup>	7432 ESD	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
	05074730001	7440 ESD	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
	05074731001	7441 ESD	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400\\_esd.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_esd.html)

Wera - 7400 ESD  
 05074780001 - 4013288179159

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de