



1430 Kraffform instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met
snelwisselhouder, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaiers - Met variabel instelbaar draaimoment.



GTIN:	4013288179043	Afmetingen:	145x23x23 mm
Onderdeelnr.:	05074802001	Gewicht:	41 g
Artikelnummer:	1430 ESD	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Instelbare Kraffform-draaimomentschroevendraaier met snelwisselfunctie
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $\leq 10^9$ ohm
- Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

Draaimomentgereedschap met instelbaar draaimoment van 2,0 tot 6,0 Ncm (nauwkeurigheid +/- 10%). Compact handgreep/wisselkling-systeem voor precisieschroeven met vast ingesteld draaimoment. De Kraffform Micro ESD draaimomentschroevendraaier is ideaal voor het vastdraaien met een vast draaimoment van componenten die niet tegen elektrostatische lading kunnen. Geschikt voor de plaatsing van bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (Wera reeks 9) en bits met 4 mm HIOS-aandrijving (Wera reeks 21). Beveiligd tegen manipulatie. Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment. Onbegrensd handmatig losdraaimoment. Elektrische oppervlakteweerstand $\leq 10^9$ Ohm voor goede beveiliging tegen elektrostatische energie. Wordt geproduceerd conform DIN EN 61340-5-1. Handgreep/wisselkling-systeem voor snel verwisselen van de kling. Met Kraffform Micro-handgreep met draaibare kap en sneldraaizone voor snel heen-en-weer draaien - geen tijdrovend ompakken meer nodig. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone direct boven kling voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. Razendsnelle bit-bevestiging: Bit in houder schuiven, wordt automatisch vergrendeld, veilige bevestiging. Voor vervangen van bit eenvoudig bus naar voren schuiven en bit uitnemen. Vrijlopende bedieningsbus voor eenvoudig geleiden van gereedschap tijdens het schroeven. Bits geschikt voor hand- en machineschroefbewegingen (o.a. HIOS, Delvo, Sehan). Ideaal voor gebruik bijvoorbeeld bij smartphones, mobiele telefoons, camera's, elektronische apparatuur, in tandtechnische laboratoria en tandartspraktijken.



Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 Kraffform instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaiers - Met variabel instelbaar draaimoment.



Instelbare momentschroevendraaier



Handmatig instelbaar op de gewenste waarde. Ook verkrijgbaar in ESD-uitvoering (ook met houder voor HIOS/Halfmoon-bits) en met Kraffform Micro-handgreep.

Wera ESD-gereedschap




De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

Bescherming tegen elektrostatische energie



De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is $\leq 10^9$ Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

Voor Halfmoon en HIOS Bits



Combinatiebithouder geschikt voor bits met Halfmoon en HIOS-aandrijving.

Instelbaar draaimomentgereedschap




De instelbare draaimomentschroevendraaiers van Wera bieden variabele draaimomentinstelling en hoogste nauwkeurigheid. De gebruiker krijgt optimale verwerkingskwaliteit met onovertroffen ergonomie in het bekende Wera design.

Opsteekbare loop



De artikels 1430 ESD en 1431 ESD worden geleverd met een loop. Deze loop kan op de schaalverdeling worden geklikt. De leesbaarheid van de schaalverdeling wordt zo verbeterd.

Sneldraaizone



De sneldraaizone onder de draibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

Krachtzone



De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
 05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

1430 Krafftform instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met
 snelwisselhouder, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm
 Serie 7400 Krafftform momentschroevendraaiers - Met variabel instelbaar draaimoment.



Andere varianten in deze productreeks:

	art. no.	Nm	Nm	mm	inch	
		Nm	Nm	mm	inch	
	05074802001¹⁾	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"
	05074804001 ¹⁾	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"

1) Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_krafftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
 05074802001 - 4013288179043

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de