


1430 Kraffform instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met
snelwisselhouder, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm
Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaiers - Met variabel instelbaar draaimoment.



GTIN:	4013288179104	Afmetingen:	145x23x23 mm
Onderdeelnr.:	05074804001	Gewicht:	49 g
Artikelnummer:	1430 ESD	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS- code):	82054000


- Instelbare Kraffform-draaimomentschroevendraaier met snelwisselfunctie
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $\leq 10^9$ ohm
- Duidelijk hoor- en voelbaar doorratelen bij bereiken van het ingestelde draaimoment.
- Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon en 4 mm HIOS-aandrijving
- Te gebruiken bij bijv. smartphones, gsm-toestellen, camera's en andere elektronische apparaten

Toepassing: Geschikt voor bits met 4 mm Halfmoon-aandrijving (en Wera rij 9) en 4 mm HIOS-aandrijving (en Wera rij 21)

Uitvoering: Met Snelwissel-functie voor razendsnelle wisseling van bits

Precisie: ± 10 %. Numerieke draaimoment-schaal, bedrijfszekere ont koppeling van aandrijving en akoestisch signaal bij het bereiken van het ingestelde draaimoment

Greep: Kraffform Micro met beveiliging tegen weggrollen en draaibare kap, meercomponenten greep



Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1430 Kraffform instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm
Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaiers - Met variabel instelbaar draaimoment.



Instelbare momentschroevendraaier



Handmatig instelbaar op de gewenste waarde. Ook verkrijgbaar in ESD-uitvoering (ook met houder voor HIOS/Halfmoon-bits) en met Kraffform Micro-handgreep.

Wera ESD-gereedschap




De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

Bescherming tegen elektrostatische energie



De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is $\leq 10^9$ Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

Voor Halfmoon en HIOS Bits



Combinatiebithouder geschikt voor bits met Halfmoon en HIOS-aandrijving.

Instelbaar draaimomentgereedschap




De instelbare draaimomentschroevendraaiers van Wera bieden variabele draaimomentinstelling en hoogste nauwkeurigheid. De gebruiker krijgt optimale verwerkingskwaliteit met onovertroffen ergonomie in het bekende Wera design.

Opsteekbare loop



De artikels 1430 ESD en 1431 ESD worden geleverd met een loop. Deze loop kan op de schaalverdeling worden geklikt. De leesbaarheid van de schaalverdeling wordt zo verbeterd.

Sneldraaizone



De sneldraaizone onder de draibare kap maakt snel heen-en-weer draaien mogelijk.

Krachtzone



De krachtzone met geïntegreerde zachte zones dicht bij de kling zorgt voor de overdracht van hoge los- en aandraaimomenten zonder dat het contact met de schroef verloren gaat.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html





Wera - 1430 ESD
 05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

1430 Kraffform instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met
 snelwisselhouder, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm
 Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaiers - Met variabel instelbaar draaimoment.



Andere varianten in deze productreeks:

	art. no.	 Nm	 Nm	 mm	 inch	
	05074802001 ¹⁾	1430 ESD	0,02-0,06	0,0025	141	5 7/16"
	05074804001¹⁾	1431 ESD	0,05-0,11	0,005	141	5 7/16"

1) Met opzet-loep, om de schaalverdeling gemakkelijk af te lezen.

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_1430_esd.html

Wera - 1430 ESD
 05074804001 - 4013288179104

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de