

Serie 7400 ESD Kraffform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm, 7452 ESD x 0,9-1,5 Nm

Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaier, volgens klantspecificatie binnen het vermelde meetbereik instelbaar



GTIN:	4013288188229	Afmetingen:	170x40x40 mm
Onderdeelnr.:	05074824010	Gewicht:	136 g
Artikelnummer:	7400 ESD customized pre-set, 89 mm	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Volgens klantspecificatie vast vooringesteld, instelbare Kraffform ESD-draaimomentschroevendraaier
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van  $\leq 10^9$  ohm
- Kraffform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving
- Met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05137003001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraffform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.



#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_)

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm  
05074824010 - 4013288188229


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraffform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm, 7452 ESD x 0,9-1,5 Nm

Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaier, volgens klantspecificatie binnen het vermelde meetbereik instelbaar



#### Individuele voorinstelling



Wera draaimomentschroevendraaier. Met volgens klantspecificatie vast vooringesteld draaimoment. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.

#### Wera ESD-gereedschap



De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

#### Bescherming tegen elektrostatische energie



De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is  $\leq 10^9$  Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

#### Variabel gebruik



Variabel door razendsnelle Bit- of dopwisseling dankzij Rapidaptor-technologie

#### Chuck-all



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

#### Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

#### Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

#### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraffform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_)

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm  
05074824010 - 4013288188229






Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serie 7400 ESD Krafftform draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, maat van de handgreep 89 mm, 7452 ESD x 0,9-1,5 Nm



Serie 7400 Krafftform momentschroevendraaier, volgens klantspecificatie binnen het vermelde meetbereik instelbaar

Andere varianten in deze productreeks:

	art. no.	 inch	 Nm	 mm	 mm	 inch	
	05074820010	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"
	05074822010	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"
	<b>05074824010</b>	<b>7452 ESD</b>	<b>1/4"</b>	<b>0,9-1,5</b>	<b>89</b>	<b>133</b>	<b>5 1/4"</b>

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_krafftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_krafftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_)

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm  
05074824010 - 4013288188229

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de