

Serie 7400 ESD Kraffform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,5 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm

Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaier, met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik



GTIN:	4013288179487	Afmetingen:	155x37x37 mm
Onderdeelnr.:	05074840001	Gewicht:	126 g
Artikelnummer:	7400 ESD pre-set, 105 mm	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Vast vooringesteld, instelbare Kraffform ESD-draaimomentschroevendraaier
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $\leq 10^9$ ohm
- Kraffform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- Voor bits met 1/4" buitenseskant-aandrijving
- Met Rapidaptor-snelwisseltechnologie voor bits met 1/4" buitenseskant-aandrijving

Wera draaimomentschroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met fabrieksinstelling op de kleinste schaalwaarde vooringesteld draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05137001001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Rapidaptor-snelwisseltechnologie maakt razendsnel wisselen van bit mogelijk. Geschikt voor bits met 1/4" buitenseskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Meercomponenten Kraffform-handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen voor een hoge werksnelheid en bescherming van de handen.

Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set__105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraffform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,5 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm



Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaier, met fabrieksinstelling, vast vooringesteld

meetbereik
Instelbare
momentschroevendraaier met
standaard instellingen

Wera ESD-gereedschap

Bescherming tegen
elektrostatische energie

Variabel gebruik



Wera draaimomentschroevendraaier. Met vast op de kleinste schaalwaarde vooringestelde draaimomentwaarde. Voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge, repeterende nauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan met speciaal-gereedschap binnen het meetbereik worden veranderd (herkalibratieset, te bestellen onder artikelnr. 05137001001). Daarna met normaal in de handel verkrijgbaar draaimomenttester de ingestelde waarde controleren.

De eisen gesteld aan de weerstand van ESB-schroefgereedschap zijn afgeleid van DIN EN 61340-5-1. Bij deze norm hoort ook een handgreep gemaakt uit gedefinieerd elektrisch geleidend materiaal. De Wera producten van de Serie ESD voldoen aan deze norm en aan de vaak nog strengere eisen van sommige technologiebedrijven.

De elektrische oppervlakteweerstand van het Wera ESD materiaal is $\leq 10^9$ Ohm. Dit zorgt voor veilige bescherming tegen elektrostatische energie en eventuele gevolgschade.

Variabel door razendsnelle Bit- of dopwisseling dankzij Rapidaptor-technologie

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set__105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraffform draaimomentschroevendraaier met standaardinstellingen (0,1-1,5 Nm) met Rapidaptor snelwisselhouder, maat van de handgreep 105 mm, 7460 ESD x 0,3 Nm x 0,3-1,2 Nm



Serie 7400 Kraffform momentschroevendraaier, met fabrieksinstelling, vast vooringesteld meetbereik
Chuck-all


Rapid-in en self-lock

Rapid-out

Kraffform



De Rapidaptor Snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: Het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraffform-greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraffform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Andere varianten in deze productreeks:

art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	
05074840001	7460 ESD	1/4"	0,3	0,3-1,2	105	155	6"
05074842001	7461 ESD	1/4"	1,2	1,2-3,0	105	155	6"

Weblink

https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_105_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 105 mm
05074840001 - 4013288179487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de