

Click-Torque XP 1 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor  
insteekgereedschappen, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm  
Click-Torque draaimomentsleutels met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen



<b>GTIN:</b>	4013288206169	<b>Afmetingen:</b>	245x50x50 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05075670001	<b>Gewicht:</b>	375 g
<b>Artikelnummer:</b>	Click-Torque XP 1	<b>Land van herkomst:</b>	TW
		<b>Goederencode (HS- code):</b>	82041100

- Vooringestelde Klick draaimomentsleutel in onmiskenbaar Wera design
- Hoor- en voelbaar mechanisme bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- De vooringestelde draaimomentwaarde kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden veranderd
- Bereik: 2.5-25 Nm; Nauwkeurigheid  $\pm 2\%$  conform DIN EN ISO 6789-1:2017--07
- Met binnenvierkant (9x12mm) voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt

Draaimomentsleutel met vooringestelde draaimomentwaarde voor alle situaties waarin constant eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn. De draaimomentwaarde kan binnen het meetbereik worden veranderd. Het robuuste activeringsmechanisme staat garant voor een duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt. Dankzij binnenvierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en links aanhalen geschikt. Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_xp\\_1.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_1.html)

Wera - Click-Torque XP 1  
05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Click-Torque reeks draaimomentsleutels



Het was onze bedoeling om het werken met draaimomentsleutels gemakkelijk en nauwkeurig te maken. Daarom hebben we de Click-Torque draaimomentsleutels ontwikkeld. Vanwege de eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde en de robuuste uitvoering is deze draaimomentsleutel het ideale gereedschap voor alle schroeven die met een draaimoment vastgedraaid moeten worden (omschakelbare draaimomentsleutels) en die vast- of losgedraaid moeten worden (draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen).

### Click-Torque XP



De draaimomentsleutels Click-Torque XP worden geleverd met een vooringestelde draaimomentwaarde. Deze gereedschappen zijn ideaal voor alle situaties waarin continu eenzelfde draaimoment en een hoge herhalingsnauwkeurigheid vereist zijn.

### Aandrijving 9x12 mm




Met opname voor verwisselbare insteekgereedschappen van 9x12 mm.

### Nauwkeurig



Nauwkeurigheid  $\pm 2\%$  conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Voor linksom en rechtsom vastdraaien



De Click-Torque draaimomentsleutels voor insteekgereedschappen zijn geschikt voor rechtsom en linksom vastdraaien.

### Individuele voorinstelling



De Click-Torque XP draaimomentsleutels met vooringestelde draaimomentwaarde kunnen binnen het vermelde meetbereik in het testlaboratorium individueel worden ingesteld.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_xp\\_1.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_1.html)


Wera - Click-Torque XP 1  
05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 1 draaimomentsleutel met standaardinstellingen voor  
 insteekgereedschappen, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm  
 Click-Torque draaimomentsleutels met standaardinstellingen voor insteekgereedschappen



Andere varianten in deze productreeks:



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075670001 <sup>1)</sup>	9x12	2,5	2,5-2 5	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/ 64"	5 25/ 64"	1 21/ 32"	15/16 "	25/32 "
05075670010 <sup>2),1)</sup>	9x12	2,5	2,5-2 5	2-18	217	17,5	180,0	137	35	24	20	8 35/64 "	5 25/64 "	1 21/32 "	15/16 "	25/32 "

1) S<sub>k</sub> = Ijkmata testopzetstuk tot draaipunt

l<sub>k</sub> = Afstand aangrijpingspunt kracht tot draaipunt testgereedschap

2) Op aanvraag kan de standaard-draaimomentwaarde (binnen het meetbereik) voor u gewijzigd worden.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_pre-set\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_xp\\_1.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_1.html)

Wera - Click-Torque XP 1  
 05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de