


Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel met 1/4" vierkantaandrijving, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm  
Draaimomentsleutel Safe-Torque



|                |                 |                         |              |
|----------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| GTIN:          | 4013288223012   | Afmetingen:             | 290x50x50 mm |
| Onderdeelnr.:  | 05075800001     | Gewicht:                | 553 g        |
| Artikelnummer: | Safe-Torque A 1 | Land van herkomst:      | CZ           |
|                |                 | Goederencode (HS-code): | 82041200     |

- Doordraaiend stopmechanisme - het ingestelde waarde van het draaimoment kan nooit overschreden worden
- Torque Lock functie: De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden - het gereedschap kan dan ook als standaard ratel met hoge losdraaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden
- Voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen - aanhalen en losdraaien met en zonder draaimoment
- Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde
- Zodra het gewenste draaimoment wordt bereikt, wordt de terughaalhoek slechts 30°
- Dank de fijne vertanding met 72 tanden is een geringe terughaalhoek van 5° mogelijk
- 1/4" vierkantaandrijving met dopvergrendeling

Draaimomentsleutel met doordraaiemechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen. Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen. Eenvoudige instelling en borging van de opgegeven waarde: Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Met Torque Lock functie om als standaard ratel zonder draaimomentfunctie gebruikt te kunnen worden. Max. breukdraaimoment van 1/4" vierkant conform DIN 3122. De terughaalhoek is slechts 5°, dus kan de ratel ook in krappe ruimtes gebruikt worden. Kan daarom ook voor draaihoeken gebruikt worden.



Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1  
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Het doordraaimechanisme voorkomt dat het draaimoment te hoog wordt.



De Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel heeft een 1/4" vierkantopname en is geschikt voor 1/4" dopsleutels.




De Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel is voorzien van een doordraaimechanisme. Na het bereiken van het ingestelde draaimoment kan het gereedschap niet verder worden gedraaid om overschrijding van het ingestelde draaimoment te voorkomen.

Torque Lock functie



De draaimomentfunctie kan uitgeschakeld worden. De Safe-Torque draaimomentsleutel kan ook als standaard ratel met hoge losdraaimomenten en bij vaste draaihoeken gebruikt worden.

Voor linksom en rechtsom vastdraaien



De Safe-Torque draaimomentsleutel is geschikt voor rechtsom en linksom aanhalen met een ingesteld draaimoment. Als de Torque Lock functie is uitgeschakeld, is het mogelijk om aan te halen en los te draaien zonder draaimoment.

Draaimoment eenvoudig instelbaar



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Kleine terughaalhoek




De omschakelbare ratel met fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van slechts 5°. Dankzij de kleine slag kan snel en nauwkeurig worden gewerkt in alle montagesituaties.

Voor 1/4" dopsleutel




De Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel heeft een 1/4" vierkantopname en is geschikt voor 1/4" dopsleutels.

Kogelvergrendeling



De kogelvergrendeling zorgt voor een goede bevestiging van de doppen en accessoires en daarmee ook voor veiligheid tijdens de schroefwerkzaamheden. Door kort op de ontgrendelknop op de kop van de ratel te drukken, wordt de kogelvergrendeling ontgrendeld.

Andere varianten in deze productreeks:



|             | inch | Nm   | Nm   | lbf. ft. | mm  | mm | mm   | mm   | mm   | inch   | inch   | inch   | inch   | inch   |
|-------------|------|------|------|----------|-----|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 05075800001 | 1/4" | 0,10 | 2-12 | 2-9      | 244 | 94 | 38,5 | 31,6 | 23,7 | 9      | 3      | 1      | 1      | 15/16" |
|             |      |      |      |          |     |    |      |      |      | 39/64" | 45/64" | 33/64" | 15/64" |        |

Weblink

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1  
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 draaimomentsleutel met 1/4" vierkantaandrijving, 2-12 Nm, 1/4" x  
2-12 Nm  
Draaimomentsleutel Safe-Torque



**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1.html](https://products.wera.de/nl/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1  
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)