

## 840/1 Z Zeskant Bits, 0.05" x 25 mm

Bits voor Binnenzeskant-schroeven



<b>GTIN:</b>	4013288106636	<b>Afmetingen:</b>	25x7x7 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05135060001	<b>Gewicht:</b>	4 g
<b>Artikelnummer:</b>	840/1 Z Hex-Plus	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS- code):</b>	82079030

- Voor binnenzeskant-schroeven
- Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05135060001 - 4013288106636

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Bits voor Binnenzeskant-schroeven

Hex-Plus



Binnen-zeskantschroeven zijn moeilijk te verwerken omdat de contactvlakken, die de kracht van het gereedschap op de schroef overbrengen, zeer smal zijn. Het Resultaat: De schroefkop kan beschadigd raken. Hex-Plus biedt grotere contactvlakken, die dit voorkomt! Goed om te weten: Hex-Plus gereedschap past in elke standaard Binnen-zeskant schroefkop!

Taai-harde bits



Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

**Weblink**





[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05135060001 - 4013288106636

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits voor Binnenzeskant-schroeven

## Andere varianten in deze productreeks:

				
	mm	inch	mm	inch
05056303001	1,5	-	25	1"
05056305001	2,0	-	25	1"
05056310001	2,5	-	25	1"
05056315001	3,0	-	25	1"
05056320001	4,0	-	25	1"
05056325001	5,0	-	25	1"
05056330001	6,0	-	25	1"
05056332001	7,0	-	25	1"
05056335001	8,0	-	25	1"
05056340001	10,0	-	25	1"
<b>05135060001</b>	-	<b>0,05"</b>	<b>25</b>	<b>1"</b>
05135070001	-	1/16"	25	1"
05135071001	-	5/64"	25	1"
05135072001	-	3/32"	25	1"
05135078001	-	7/64"	25	1"
05135073001	-	1/8"	25	1"
05135069001	-	9/64"	25	1"
05135074001	-	5/32"	25	1"
05135075001	-	3/16"	25	1"
05135079001	-	7/32"	25	1"
05135076001	-	1/4"	25	1"
05135077001	-	5/16"	25	1"
05135068001	-	3/8"	25	1"

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_840\\_1\\_z\\_hex-plus.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_1_z_hex-plus.html)

Wera - 840/1 Z Hex-Plus  
05135060001 - 4013288106636

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de