



OMSCHRIJVING

Deze geluidsarme dubbele draaideurautomaat is een universele automaat geschikt voor deuren tot 150 kg in trekkende of duwende uitvoering en zelfsluitend bij spanningsuitval. De deurautomaat kan door diverse impulsgevers worden bediend, variërend van infrarood en radiografisch tot drukknoppen. Ook elektrische vergrendelingen kunnen vanuit de automaat worden aangestuurd, met instelbare tijdvertraging voor het openen. Programmering kan via de deurautomaat zelf om diverse opties te selecteren zoals push and go en foutcode meldingen etc. Daarnaast kunnen alle bewegingseigenschappen worden ingesteld. Inverse instelling mogelijk; bij spanningsuitval gaat de deur op veerkracht open i.p.v. dicht.

EIGENSCHAPPEN


- Geluidsarm
- Voor dubbele deuren
- Sterkte 2-4 (deurgewicht tot 150 kg)
- Zeer lage handbedieningskracht (push & go)
- Eenvoudig instelbare snelheden en tijden
- Eenvoudig in te stellen en uit te lezen via de deurautomaat (geen programmeerapparaat nodig)
- In trekkende of duwende uitvoering met glijarmen
- Zelfsluitend bij spanningsuitval
- Eenvoudige montage dus lage montagekosten
- Elektrisch openend, mechanisch of elektrisch sluitend, mechanisch openend
- Geschikt voor intensief gebruik (getest op 500.000 cycli)
- Voldoet aan DIN 18650 en EN 16005
- Voorzien van rvs afdekkap en arm
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren



MODELLEN

E-GSTD42

dubbele deurautomaat, trekkende of duwende uitvoering inclusief armen



* de minimale afstand is 85 mm

** breedte behuizing zelf in te korten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Let op: toepasbaarheid van de deurautomaat hangt af van de combinatie van deurbreedte en deurgewicht en eventuele externe factoren zoals windlast en drukverschillen.

Nominale voedingsspanning	230 VAC $\pm$ 10%, 50Hz
Maximaal opgenomen vermogen	max. 350W
Aanbevolen aansluitkabel	VMVL kwaliteit, 3x0,75mm ²
Gewicht	8,2 kg
Omgeving	-15 tot +50° C/ 85% RV
Beschermingsklasse	IP20
Deurbreedte	730-1100 mm bij kopmontage, 800-1100 mm bij bladmontage
Deurgewicht	tot 150 kg per deurblad
Maximale openingshoek	105°
Openingssnelheid en sluitsnelheid	instelbaar via programmering 2,4 - 20 seconden
Openhoudtijd	0 - 60 seconden of tot 180 seconden
Sluitingsdemping spanningsloos	traploos instelbaar via potentiometer
Aansluiting elektrische vergrendeling:	
Minimum en maximum waarde 24V= uitgang	16 - 30V=
Maximaal stroomverbruik 24V=	1,4A