



OMSCHRIJVING

Deze geluidsarme enkele draaideurautomaat is een universele automaat geschikt voor binnen- en buitendeuren tot 250 kg in trekkende of duwende uitvoering en zelfsluitend bij spanningsuitval. De deurautomaat kan door diverse impulsgevers worden bediend, variërend van infrarood en radiografisch tot drukknoppen. Ook elektrische vergrendelingen kunnen vanuit de automaat worden aangestuurd, met instelbare tijdvertraging voor het openen.



Programmering kan via de deurautomaat zelf om diverse opties te selecteren zoals push and go, aanwezigheid detectie, foutcode meldingen etc. Daarnaast kunnen alle bewegingseigenschappen worden ingesteld.

EIGENSCHAPPEN


- Geluidsarm
- Voor enkele deuren
- Sterkte 3 - 7 (deurgewicht tot 250 kg)
- Zeer lage handbedieningskracht (push & go)
- Eenvoudig instelbare snelheden en tijden
- Eenvoudig in te stellen en uit te lezen via de deurautomaat (geen programmeerapparaat nodig)
- In trekkende of duwende uitvoering met glijarm
- Zelfsluitend bij spanningsuitval
- Eenvoudige montage dus lage montagekosten
- Elektrisch openend, mechanisch sluitend of elektrisch sluitend, mechanisch openend
- Geschikt voor intensief gebruik (getest op 500.000 cycli)
- Voldoet aan DIN 18650 en EN 16005
- Voorzien van rvs afdekkap en armen
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren



BEKIJK DE VIDEO



MODELLEN

E-GST73 deurautomaat, trekkende of duwende uitvoering inclusief glijarm





MONTAGEPLATEN

E-MPG



E-MPGH



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Let op: toepasbaarheid van de deurautomaat hangt af van de combinatie van deurbreedte en deurgewicht en eventuele externe factoren zoals windlast en drukverschillen.

Nominale voedingsspanning

230 VAC $\pm$ 10%, 50Hz

Maximaal opgenomen vermogen

max. 560W

Aanbevolen aansluitkabel

VMVL kwaliteit, 3x0,75mm²

Gewicht

10,5 kg

Omgeving

-15 tot +50° C/ 85% RV

Beschermingsklasse

IP40

Deurbreedte

851 - 1.600 mm

Deurgewicht

tot 250 kg

Maximale openingshoek

105°

Openingsnelheid

instelbaar, max 40°/sec.

Sluitsnelheid

instelbaar via programmering, max. 40°/sec.

Openhoudtijd

0 - 60 seconden

Sluitingsdemping

traploos instelbaar via potentiometer

Aansluiting elektrische vergrendeling:

Minimum en maximum waarde 24V= uitgang

16 - 30V=

Maximaal stroomverbruik 24V=

2 Amp.