


| PRESTATIEVERKLARING Lijmkoppelstrip OPTIMA 300 | | |
|--|---|---|
| Nr.: DOP-GB-212145-CS-NL | | Datum: 05-12-2016 versie: NL |
| 1. Unieke identificatie producttype | 212145 |  |
| 2. Aanduiding | Lijmkoppelstrip OPTIMA 300 20x0,5 RVS 316 | |
| 3. Toepassing | Symmetrische verbinder voor het koppelen van twee gelijmde kalkzandsteen elementen | |
| 4. Toepasbaar | -Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte >12 N/mm ² -Kalkzandsteen met luchtgaten 5 DF, 3DF -Normaalmortel > M5 -Voegdikte: >2mm <5mm | |
| 4. Naam en contactadres fabrikant | Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110 | |
| 5. Naam gemachtigde | J.A. Bodegraven. Directeur | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | 3 | |
| 7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7 | De notified body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Hannover, heeft op basis van: <ul style="list-style-type: none"> Beproevingen volgens de EN 846-5 de belasting waarden bepaald | |
| 8. Europese Technische beoordeling | EN 845-1 | |
| 9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5 | | |
| Essentiële kenmerken | Prestaties | Europees beoordelingsdocument |
| Mechanische sterkte: Treksterkte capaciteit: Afschuif sterkte capaciteit: Druksterkte: | 1710 N n.v.t. n.v.t. | 846-5 |
| Vervorming bij F _{dekl} /3 (mm) | 0,06mm | 845-1 |
| Minimale inbedlengte | 130mm | 846-5 |
| Duurzaamheid / Materiaal referentie | 1 | 845-1 |
| 10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | |
| Nieuwkoop, 01-12-2016 | | Getekend,  J.A. Bodegraven, Directeur |