


PRESTATIEVERKLARING UNI-L spouwanker 350 VD		
Nr.: DOP-GB-32566-WT-NL		Datum: 06-03-2017 versie: NL
1. Unieke identificatie producttype	32566	
2. Aanduiding	UNI-L spouwanker 350 Ø5mm VD	
3. Toepassing	Voor het koppelen van een gemetselde buitenmuur met een gemetselde binnenmuur	
4. Toepasbaar	-Baksteen en geperforeerde baksteen (buitenblad) -Kalkzandsteen metselmaat -Mortel >M5 -Voegdikte: >5mm	
4. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110	
5. Naam gemachtigde	J.A. Bodegraven. Directeur	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7	De notified body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Hannover, heeft op basis van: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beproevingen volgens de EN 846-5 de belasting waarden bepaald</li> </ul>	
8. Europese Technische beoordeling	EN 845-1	
9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Mechanische sterkte): Treksterkte binnenblad capaciteit haak: Treksterkte buitenblad capaciteit golf: Druksterkte spouw 245mm	2000 N 1700 N 530 N	846-5 846-5 NEN-EN 1996-1-1
Duurzaamheid / Materiaal referentie	18	845-1
10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Nieuwkoop, 01-12-2016		Getekend,  J.A. Bodegraven, Directeur