



PRESTATIEVERKLARING Prefab lijmspouwanker 35x265 RVS 316 o.g.		
Nr.: DOP-GB-35938-CS-NL		Datum: 05-12-2016 versie: NL
1. Unieke identificatie producttype	35938 	
2. Aanduiding	Prefab lijmspouwanker 35x265 30x1,25mm RVS A4	
3. Toepassing	Voor het koppelen van de gelijmde buitenmuur tegen een bestaande binnenmuur	
4. Toepasbaar	-Baksteen en geperforeerde baksteen -Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte >12 N/mm ² -Mortel LM 2a, 3, 21 en 36, >M5 -Voegdikte: >2mm <5mm	
4. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110	
5. Naam gemachtigde	J.A. Bodegraven. Directeur	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7	De notified body No. 1153: TNO Built and Geosciences, heeft op basis van: <ul style="list-style-type: none"> • Beproevingen volgens EN-846-7 de belastingwaarden bepaald. 	
8. Europese Technische beoordeling	EN 845-1	
9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Mechanische sterkte): Treksterkte binnenblad capaciteit: Treksterkte buitenblad capaciteit: Druksterkte spouw 215mm	NPD 1400 N 250 N	846-5 NEN-EN 1991-1-1
Duurzaamheid / Materiaal referentie	1	845-1
10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Nieuwkoop, 01-12-2016		Getekend,  J.A. Bodegraven, Directeur