


| PRESTATIEVERKLARING UNI-slagspouwanker 450 RVS 316 o.g.<br>Nr.: DOP-GB-374665-WT-NL Datum: 06-03-2017 versie: NL   |  |   |
|--|--|---|
| 1. Unieke identificatie producttype  | 374665<br>  |   |
| 2. Aanduiding  | UNI-slagspouwanker 450 Ø4mm RVS A4 o.g.  |   |
| 3. Toepassing  | Voor het koppelen van een gemetselde buitenmuur met steenachtige binnenmuur  |   |
| 4. Toepasbaar  | -Baksteen en geperforeerde baksteen (buitenblad)<br>-Baksteen gemetseld (plug in steen)<br>-Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte >12 N/mm <sup>2</sup> (plug in steen)<br>-Beton >C20/24 (plug)<br>-Mortel buitenblad>M5<br>-Voegdikte: >5mm |   |
| 4. Naam en contactadres fabrikant  | Gebr. Bodegraven BV<br>Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop<br>0031 (0)172 520110   |   |
| 5. Naam gemachtigde  | J.A. Bodegraven. Directeur   |   |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid  | 3  |   |
| 7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7   | De notified body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Hannover en No. 1153: TNO Built and Geosciences heeft op basis van : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beproevingen volgens de EN 846-5 de belasting waarden bepaald</li> </ul>           |   |
| 8. Europese Technische beoordeling   | EN 845-1   |   |
| 9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5   |  |   |
| Essentiële kenmerken   | Prestaties   | Europees beoordelingsdocument   |
| Mechanische sterkte:   |  |   |
| Treksterkte binnen capaciteit plug kzst Flexplug.:   | 1800 N   | 846-5   |
| Treksterkte binnen capaciteit plug kzst kraagpl.:  | 2000 N   | 846-5   |
| Treksterkte buitenblad capaciteit:   | 1610 N   | 846-5   |
| Druksterkte spouw 360mm  | 140 N  | NEN-EN 1996-1-1   |
| Duurzaamheid / Materiaal referentie  | 1  | 845-1   |
| 10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.<br>Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. |  |   |
| Nieuwkoop, 01-12-2016  |  | Getekend,<br><br>J.A. Bodegraven, Directeur |