

PRESTATIEVERKLARING UNI-slagspouwanker 500 RVS 316 o.g.		
Nr.: DOP-GB-37473-WT-NL		Datum: 06-03-2017 versie: NL
1. Unieke identificatie producttype	37473	
2. Aanduiding	UNI-slagspouwanker 500 Ø5mm RVS 316 o.g.	
3. Toepassing	Voor het koppelen van een gemetselde buitenmuur met steenachtige binnenmuur	
4. Toepasbaar	-Baksteen en geperforeerde baksteen (buitenblad) -Baksteen gemetseld (plug in steen) -Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte >12 N/mm <sup>2</sup> (plug in steen) -Beton >C20/24 (plug) -Mortel buitenblad>M5 -Voegdikte: >5mm	
4. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110	
5. Naam gemachtigde	J.A. Bodegraven. Directeur	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7	De notified body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Hannover en No. 1153: TNO Built and Geosciences heeft op basis van : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beproevingen volgens de EN 846-5 de belasting waarden bepaald</li> </ul>	
8. Europese Technische beoordeling	EN 845-1	
9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Mechanische sterkte:		
Treksterkte binnen capaciteit plug kzst Flexplug.:	1800 N	846-5
Treksterkte binnen capaciteit plug kzst kraagpl.:	2000 N	846-5
Treksterkte buitenblad capaciteit:	1610 N	846-5
Druksterkte spouw 410mm	250 N	NEN-EN 1996-1-1
Duurzaamheid / Materiaal referentie	1	845-1
10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Nieuwkoop, 01-12-2016		Getekend,  J.A. Bodegraven, Directeur