

PRESTATIEVERKLARING UNI-lijm-indraaispouwanker 160 RVS 316 o.g.		
Nr.: DOP-GB-38103-WT-NL		Datum: 06-03-2017 versie: NL
1. Unieke identificatie producttype	38103	
2. Aanduiding	UNI-lijm-indraaispouwanker 160 Ø4mm RVS 316 o.g.	
3. Toepassing	Voor het koppelen van een gelijmde buitenmuur met steenachtige binnenmuur	
4. Toepasbaar	-Baksteen en geperforeerde baksteen (buitenblad) -Baksteen gemetseld (plug in steen) -Kalkzandsteen elementen, blokken en stenen met een druksterkte >12 N/mm <sup>2</sup> (plug in steen) -Beton >C20/24 (plug) -Mortel buitenblad LM 2a, 3, 21 en 36 -Voegdikte: 3-7mm	
4. Naam en contactadres fabrikant	Gebr. Bodegraven BV Atoomweg 2, 2421 LZ Nieuwkoop 0031 (0)172 520110	
5. Naam gemachtigde	J.A. Bodegraven. Directeur	
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	3	
7. Activiteit van de Notified body beproevings-instantie volgens EN 845-1 & EN-846-7	De notified body nr. 0764: Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen Hannover en No. 1153: TNO Built and Geosciences heeft op basis van : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beproevingen volgens de EN 846-5 de belasting waarden bepaald</li> </ul>	
8. Europese Technische beoordeling	EN 845-1	
9. Aangegeven prestatie volgens EN 845-1 & 846-5		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Mechanische sterkte:		
Treksterkte binnen capaciteit plug kzst Flexplug.:	1900 N	846-5
Treksterkte binnen capaciteit plug kzst kraagpl.:	2100 N	846-5
Treksterkte buitenblad capaciteit:	1700 N	846-5
Druksterkte spouw 70mm	660 N	NEN-EN 1996-1-1
Duurzaamheid / Materiaal referentie	1	845-1
10. De prestaties van de in de punten 1 en 2 omschreven producten zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.		
Nieuwkoop, 01-12-2016		Getekend,  J.A. Bodegraven, Directeur