



Rookgas assortiment Nedco B.V.
Artikelgroep : 687

Nedco BV
Address 's-Gravenweg 346
2911 BK Nieuwerkerk a/d IJssel
The Netherlands

PO Box 873
2900 AW Capelle a/d IJssel
The Netherlands

Telephone +31 (0)180 31 71 99
E-mail info@nedco.nl

Product: DW RVS

Specificaties

Materiaal binnenwand: rvs AISI 316

Materiaal buitenwand: rvs AISI 304

Isolatie: 25 mm Hoge persdensiteit steenwol van 128KG/M3

Werkdruk: 200 pascal

Werktemperatuur: 600 graden

Piektemperatuur: 1000 graden

Warmtebrug afstand tot brandwerend materiaal: 60 mm

Geschikt voor: houtkachel,gaskachel,oliekachel,pelletkachel,kolenkachels,ovens

Levering INCL. KLEMBAND

Keurmerken

Wettelijke keuringsnorm:.

De Productlijn dubbelwandige kachelpijpen (Avant) van Convesa is gekeurd volgens de normen EN 1856 -1 als ook de verplicht T600 keur:

T600 N1 W V2 L50040 G60

en voldoet hiermee aan de normen welke verplicht zijn voor de Nederlandse,Belgische,Franse en Duitse markt.

Onze keuringen:

EG T600 Iso 9001 Kwaliteitscertificaat CE Keurmerk

Product: ZWART STAAL 2mm

Het stalen rookgasafvoerkanaal is geproduceerd uit 2 mm staal en gespoten met hittebestendige verf, in een mat zwarte kleur.

Specificaties

-Materiaal: Staal 2 mm -Kleur: Hittebestendig zwart

Keurmerken

Gekeurd volgens DIN 1298

Product: PELLETKACHELAFVOER

Ons pellet rookgasafvoerkanaal is geproduceerd uit 1,2 mm staal en hittebestendig gespoten in een mat zwarte kleur.

Elk element is voorzien van een ingelegde hittebestendige siliconen afdichting.

- Gekeurd volgens DIN EN 1856-2
- Wanddikte staal 1,2 mm
- Perfect sluitende siliconen afdichting
- Gespoten in hittebestendige zwarte lak
- Stevig en perfect op elkaar aansluitende producten volgens norm EN 1856-2

-Materiaal:Staal- Binnendiameter: Ø 80 mm Gekeurd volgens DIN EN 1856-2

-Temperatuursklasse: T200 – kleur: mat zwart

-Binnendiameter: Ø 80 mm

-Temperatuursklasse: T200

Gekeurd volgens DIN EN 1856-2