

# NOODUITGANG BEVEILIGING

GfS EXIT CONTROL, DEXCON, DAY ALARM EN EXIT COVERS



DULIMEX ▼ making strong connections

## IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

### ► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

### ► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verschepping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



#### Smart Choice

Kwaliteit voor een goede prijs



#### Available

4.000 producten  
snel geleverd



#### Personal

Persoonlijk advies

## Inhoudsopgave

1. Over Dulimex
2. Nooduitgangbeveiliging
3. Voordelen
4. GfS Exit Control
5. GfS Dexcon
6. GfS Day Alarm
7. GfS Exit Covers
8. Accessoires



## ► Nooduitgang beveiliging

# Voorkom onwenselijk gebruik

Openbare ruimtes dienen een veilige en doeltreffende vluchtweg te bieden voor calamiteiten. De Europese wetgeving schrijft voor dat deze nood- of vluchtdeuren in één handeling geopend moeten kunnen worden. Dit is echter in veel dagelijkse omstandigheden niet wenselijk, denk bijvoorbeeld aan de nooduitgang in een ziekenhuis of een zorgcentrum voor dementerenden. Om onbevoegd gebruik te voorkomen kan de vluchtdeur worden beveiligd met optische en/of akoestische alarmsystemen.

## Nooduitgang beveiliging

### ► GfS Exit Control

De GfS Exit Control systemen worden draadloos onder een paniekstang of deurklink geïnstalleerd. Deze alarmsystemen beschikken over een vooralarm. Wordt de paniekstang of deurklink licht ingedrukt, dan treedt het vooralarm in werking, wat doordrukken moet ontmoedigen. Wordt er toch doorgedrukt om de vluchtdeur te openen dan zal een constant akoestisch alarm van 95dB de ruimte vullen. Met de systeem-sleutel is dit alarm uit te zetten.

### ► GfS DEXCON

De DEXCON beveiliging is een standalone draadloos nooduitgang beveiligingssysteem en ontmoedigt mede door zijn uiterlijk en vooralarm oneigenlijk gebruik. De DEXCON nooduitgangbeveiligingssystemen zijn verkrijgbaar voor paniekbalken, ramen en deuren, espagnoletsluitingen en paniekstangen.

### ► GfS Day Alarm

Het GfS Day Alarm is een gemakkelijk te plaatsen signaleringssysteem om de sluiting van vluchtdeuren en uitgangen te bewaken. Het grote voordeel van dit systeem is dat hij door het reed-contact op afstand van de deur (ca. 30m) kan worden geïnstalleerd. Bij oneigenlijk gebruik treedt zowel een optisch flitslicht als akoestisch alarm van 100dB in werking.

### ► GfS Exit Covers

De GfS Exit Covers, ofwel beschermkappen, worden om een raam- of deurkruk bevestigd en bieden zo een voordelige en eenvoudig te monteren oplossing om misbruik van nooduitgangen te voorkomen.



## ▶ Voordelen

Bij Dulimex ben je verzekerd van de volgende voordelen:

### ▶ IJzersterke verbinding

Met onze producten, diensten en service dragen we bij aan het maken van ijzersterke verbindingen, ofwel 'Making Strong Connections'.

### ▶ Voorraad

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

### ▶ Innovatief

Wij blijven doorontwikkelen zodat we je altijd het juiste product voor jouw klus kunnen bieden.

### ▶ One-stop-shopping

Afhankelijk van de klus heb je naast nooduitgang beveiliging ook paniekbescslag nodig. Wij bieden zowel design, hufferproof als inbraakwerend paniekbescslag aan. Meer weten? [Kijk op https://www.dulimex.nl/nl/oplossingen/vluchtwegtechniek](https://www.dulimex.nl/nl/oplossingen/vluchtwegtechniek) voor de mogelijkheden.

### ▶ Professionele dienstverlening

Onze medewerkers beschikken over uitgebreide productkennis en helpen je graag met deskundig advies en ondersteuning.

# GfS EXIT CONTROL

De GfS Exit Control alarmsystemen worden onder een paniekstang of deurklink bevestigd, waarmee ze oneigenlijk gebruik van een nood- of vluchtdeur middels een akoestisch alarm van 95dB kenbaar maken. De kunststoffen en stalen varianten voldoen aan de EN179 of EN1125 normering. Deze draadloze systemen werken op 9V batterijen en zijn gemakkelijk te monteren. Tevens beschikken ze over een vooralarm om ongewenste doorgang te ontmoedigen. Wordt de vluchtdeur toch geopend, dan zal een constant akoestisch alarm van 95dB de ruimte vullen totdat het alarm middels de meegeleverde systeemsleutel wordt gereset.

## ► Exit Control, kunststof

Inclusief vooralarm en pictogrammen

Standalone draadloze beveiliging

DIN EN 179 en DIN 1125

Twee systeemsleutels

Exclusief montageplaat



Artikelnummer	Toepassing	Vergrendeling	Volume
4003.980.0000	voor beveiliging van deurklink	europrofiel halve cilinder	95dB / 100dB

## ► Exit Control, staal

Inclusief vooralarm en pictogrammen

Standalone draadloze beveiliging

DIN EN 179 en EN 1125

Twee systeemsleutels

Exclusief montageplaat



Artikelnummer	Toepassing	Vergrendeling	Volume
4003.990.0000	voor beveiliging van deurklink	europrofiel halve cilinder	95dB / 100dB
4003.994.0000	voor beveiliging van paniekstangen	europrofiel halve cilinder	95dB / 100dB

# GfS DEXCON

Met de DEXCON alarmsystemen voorkom je door optische (de rode knop en STOP sticker) en akoestische signalen (het alarm) oneigenlijke bediening van paniekstangen, paniekbalken, espagnoetsluitingen en ramen en deuren. Dit draadloze systeem werkt op 9V batterijen in combinatie met een reed contact en is daardoor gemakkelijk en zeer flexibel te monteren op nagenoeg elke deur. Wanneer de nood- of vluchtdeur geopend wordt, wordt een alarm van 95dB geactiveerd. Alleen met de meegeleverde systeemsleutels kan het alarm gedeactiveerd worden. Wil je de deur toch gebruiken om bijvoorbeeld goederen naar binnen te brengen? Met de systeemsleutel wordt het alarm eenvoudig eenmalig uitgeschakeld.

## ► DEXCON Anti-paniekstang alarm

Draadloos systeem op 9V batterij i.c.m. reed-contact  
Inclusief twee systeemsleutels en zes breekplaten  
Verstelbaar hoekprofiel incl. veiligheidskoord



Artikelnummer	Toepassing	Vergrendeling	Volume
4003.960.0950	voor beveiliging van paniekstangen	systeemsleutel	95dB

## ► DEXCON Anti-paniekbalk alarm

Draadloos systeem op 9V batterij i.c.m. reed-contact  
Inclusief twee systeemsleutels en twee rode bovenplaten  
Verstelbaar hoekprofiel incl. veiligheidskoord



Artikelnummer	Toepassing	Vergrendeling	Volume
4003.960.0955	voor beveiliging van paniekbalken	systeemsleutel	95dB

## ► DEXCON espagnolet alarm

Draadloos systeem op 9V batterij i.c.m. reed-contact  
Inclusief twee systeemsleutels  
Flexibele montage



Artikelnummer	Toepassing	Vergrendeling	Volume
4003.960.0961	voor beveiliging van espagnoetsluitingen	systeemsleutel	95dB

## ► DEXCON alarm voor ramen en deuren

Draadloos systeem op 9V batterij i.c.m. reed-contact  
Inclusief twee systeemsleutels  
Flexibele montage



Artikelnummer	Toepassing	Vergrendeling	Volume
4003.960.0960	voor beveiliging van knopcilinders	systeemsleutel	95dB

# GfS DAY ALARM

Het GfS Day Alarm is een gemakkelijk te plaatsen signaleringssysteem om de sluiting van vluchtdeuren en uitgangen te bewaken. Het grote voordeel van dit systeem is dat hij door het reed-contact op afstand van de deur (ca. 30m) kan worden geïnstalleerd en in combinatie met versterkers zelfs over grotere afstanden. Bij oneigenlijk gebruik treedt zowel een optisch flitslicht als akoestisch alarm van 100dB in werking. Met de meegeleverde systeemsleutel is het systeem eenvoudig eenmalig of voor langere tijd uit te schakelen om een vrije doorgang te creëren. De elegante aluminium behuizing maakt het alarm perfect toepasbaar in openbare ruimtes.

## ► Day Alarm

Zowel flitslicht als hoorbaar alarm

Reed-contact gevoed door 3V batterij

Inclusief adapter en twee systeemsleutels

Draadloos reed contact maakt montage tot 30 m van de vluchtdeur mogelijk

Vrije doorloop stand mogelijk



Artikelnummer	Toepassing	Vergrendeling	Volume
4003.995.0730	voor iedere nood- of vluchtdeur	europrofiel halve cilinder	100dB

# GfS EXIT COVERS

De GfS Exit Covers, ofwel beschermkappen worden om een raam- of deurkruk bevestigd en bieden zo een voordelige en eenvoudig te monteren oplossing om onwenselijk gebruik van nooduitgangen te voorkomen. De beschermkappen zijn gemaakt van hard en onbreekbaar kunststof, waardoor deze meermaals gebruikt kunnen worden. In geval van nood breekt de rode breekplaat, waarna de deurklink of sluiting bediend kan worden om een veilige uitweg te garanderen. De Exit Covers worden geleverd inclusief groen pictogram om de werking in geval van nood te omschrijven.

## ► Exit Cover voor verticale deur- en raamgrepen

Voor het beveiligen van zijwaarts werkende deur- en raamgrepen, bv draaikiepraamgrepen.

Onbreekbaar kunststof

Inclusief 2 groene onderplaten en 6 rode bovenplaten

Instructiepictogram meegeleverd



Artikelnummer	Toepassing	Vergrendeling	Volume
4003.901.0290	voor verticale raam- en deurkrukken	acryl kunststofkap	n.v.t.
4003.901.0480	voor verticale raam- en deurkrukken	acryl kunststofkap	n.v.t.


## ► Exit Cover voor knopcilinders

Maximale hoogte knopcilinder 48 mm.

Onbreekbaar kunststof

Inclusief 2 groene onderplaten en 6 rode bovenplaten

Instructiepictogram meegeleverd



Artikelnummer	Toepassing	Vergrendeling	Volume
4003.901.0240	voor draaiknopcilinders	acryl kunststofkap	n.v.t.

## ► Exit Cover voor deurkrukken

Voor toepassing op deurkrukken.

Onbreekbaar kunststof

Inclusief 2 groene onderplaten en 6 rode bovenplaten

Instructiepictogram meegeleverd



Artikelnummer	Toepassing	Vergrendeling	Volume
4003.960.0961	voor beveiliging van espagnoetsluitingen	system sleutel	95dB

# ACCESSOIRES


Om elke nooduitgang te kunnen voorzien van geschikte beveiliging zijn er een aantal hulpmiddelen en accessoires verkrijgbaar ter ondersteuning. Met de montage hulpstukken bijvoorbeeld overbrug je een teveel aan ruimte, waardoor montage ook in deze gevallen mogelijk wordt. Tevens zijn er vervangingsdelen als breekplaten verkrijgbaar en pictogrammen ter aanduiding van de nooduitgangbeveiliging.

## ► Montageplaten

Ondersteunende plaat om montage mogelijk te maken.

Staal met groene finish

Per stuk te bestellen



Artikelnummer	Accessoire	Toepassing
4003.999.0370	montage hulpstuk	afstand overbruggen DIN Links (30 mm)
4003.999.0371	montage hulpstuk	afstand overbruggen DIN Rechts (30 mm)
4003.999.0380	montage hulpstuk	afstand overbruggen DIN Links (50 mm)
4003.999.0381	montage hulpstuk	afstand overbruggen DIN Rechts (50 mm)
4003.999.0470	montageplaat (17,5 cm)	hulpstuk voor montage uitgangscntrole op glazen en branddeuren
4003.999.0670	montageplaat (20,5 cm)	montage hulpstuk voor glas- en branddeuren als verlijmingsset
4003.999.0770	montageplaat (20,5 cm)	hulpstuk voor montage uitgangscntrole op glazen en branddeuren

## ► Accessoires

Vervangingsdelen of ter ondersteuning van de nooduitgangbeveiliging

Per stuk te bestellen



Artikelnummer	Accessoire	Toepassing
4003.999.0001	reserve breekplaten	vervangen van breekplaat GFS PO 960 & GFS PB 960
4003.999.0002	kleefband	voor boorvrij monteren op glas- of branddeuren
4003.999.0003	bovenstuk	vervangen bovenstuk GFS uitgangscntrole EN 1125
4003.999.0004	bovenstuk	vervangen bovenstuk GFS uitgangscntrole EN 179
4003.999.0005	reserve breekplaten (6x)	vervangen breekplaat bij exit cover F, E en K
4003.999.0006	pictogram (209x98 mm)	melding 'nooduitgang vrijhouden'
4003.999.0007	pictogram (209x98 mm)	melding 'nooduitgang alarm beveiligd'
4003.999.0008	pictogram (209x98 mm)	melding 'nooduitgang alarm beveiligd' t.b.v. glazen deuren
4003.999.0009	deur reed contact	voor draadloze doormelding naar GFS Dagalarm
4003.999.0010	deur reed contact	voor bekabelde doormelding naar GFS day alarm

