



Rondstroppen / Roundslings



 Eigenschappen

- » Volgens EN 1492-2.
- » Veiligheidsfactor 7:1.
- » Gemaakt van polyester (PES).
- » Met tonnage strepen.
- » Gestikt etiket met extra beschermfolie.
- » Beschikbaar in verschillende lengtes volgens de EN standaard kleurcode.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

 Features

- » According to EN 1492-2.
- » Safety factor 7:1.
- » Made of polyester (PES).
- » With capacity stripes.
- » Stitched label with additional protective cover.
- » Available in different lengths according to EN standard colour coded.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Specificaties / Specifications						
Artikel nummer	Capaciteit				Bandbreedte	Kleur
Article code	Capacity				Webbing width	Colour
	enkel / single	gestropt / choker	dubbel / double	dubbel / double	dubbel / double	
	ton	ton	ton	ton	ton	mm
						
				7-45°	45-60°	
CO.RS.01	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	45
CO.RS.02	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	55
CO.RS.03	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	60
CO.RS.04	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	65
CO.RS.05	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	70
CO.RS.06	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	75
CO.RS.08	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	85
CO.RS.10	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	110



Rundschlingen / Elingues rondes



 Eigenschaften

- » Nach EN 1492-2.
- » Sicherheitsfaktor 7:1.
- » Aus Polyester (PES).
- » Mit Kapazitätsstreifen.
- » Vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie.
- » Verfügbar in verschiedenen Längen nach EN Norm farbcodiert.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

 Caractéristiques

- » Selon EN 1492-2.
- » Facteur de sécurité 7:1.
- » Fabriqué en polyester (PES).
- » Avec bande de capacité.
- » Etiquette cousue avec film de protection supplémentaire.
- » Disponible en différentes longueurs selon la norme EN codée par couleur.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Technische Daten / Spécifications						
Artikelnummer	Tragfähigkeit		Bandbreite		Farbe	
Code de l'article	Capacité		Largeur de sangle		Couleur	
	direkt / unique	geschnürt / lacé	umgelegt / remplaçant	umgelegt / remplaçant	umgelegt / remplaçant	
	ton	ton	ton	ton	ton	mm
						
				7-45°	45-60°	
CO.RS.01	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	45
CO.RS.02	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	55
CO.RS.03	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	60
CO.RS.04	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	65
CO.RS.05	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0	70
CO.RS.06	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0	75
CO.RS.08	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0	85
CO.RS.10	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0	110