



AIRTIGHT ROOF



- Afdichtings- en verlijmingstape voor het wind- en regendicht maken van onderdakfolie van steile daken
- Kan overpleisterd worden
- Kan goed tegen thermische uitzetting en beweging van de bouwschil
- Polypropyleen spunbound tape beschermt tegen vocht en schimmel om de levensduur van bouwmaterialen te verlengen
- Bevestigen en afdichten van overlappingsen van ondermeer gladde en niet-minerale ondergronden (zowel binnen als buiten)
- DIN 4108/7 en DIN 4108/11
- EMICODE EC1 plus



Superieure verouderingsbestendigheid

Solventvrij


Rekbestendig voor een doeltreffende applicatie

Ideale hechting op de meest gebruikte (LSE-) bouwmaterialen zoals multiplex, dampschermen, PE, PP, PTFE en non-woven materialen

Snel en eenvoudig aan te brengen het hele jaar door

Gebruikstemperatuur: tot -10°C (ideaal tussen 5°C en 35°C)

Art. Nr.	breedte	lengte	kleur	VE	EAN code
AR6025	60 mm	25 m	grijs	24	5407004563985



DIN
4108-7
4108-11

Kleefstof: acrylaat
Drager: polypropyleen spunbound
Liner: siliconepapier
Kleefkracht: 30N/25mm
Dikte: 0,55mm
Temperatuurbestendigheid: -30°C to +100°C
Vochtbestendigheid: hoog
Verouderingsbestendigheid: zeer hoog

