

## Product Informatie 01.20.11

09-06-2024

### Kroon-Oil Bi-Turbo 20W-50

#### Beschrijving

Bi-Turbo 20W-50 is een universele, minerale motorolie, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën. Additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer sterk detergerend en dispergerend vermogen: daardoor een hoge Black Sludge voorkomende werking
- Zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- Zeer sterke anti-slijtagewerking
- Goed anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex
- Geringe neiging tot verdampen
- Geen negatieve invloed op uitlaatgaskatalysatoren

#### Toepassing

Bi-Turbo 20W-50 is een universele minerale motorolie voor benzine-, diesel- en LPG-motoren in personen- en bestelwagens, al dan niet voorzien van een uitlaatgasturbine of katalysator. Raadpleeg voor optimaal gebruik altijd de Kroon-Oil adviesdatabase.

#### Specificaties

ACEA A3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,886
Viscositeit -15 °C, mPa.s	8190
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	164,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	17,60
Viscositeitsindex	120
Vlampunt COC, °C	238
Vloeipunt, °C	-24
Total Base Number, mgKOH/g	10,3
Sulfaatasgehalte, %	1,29

#### Beschikbare verpakkingen

00221  
1 L flacon00340  
5 L can37489  
15 L Bag in  
Box32902  
20 L Bag in  
Box35063  
20 L pail10133  
60 L drum10238  
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.