

## Product Informatie 06.10.20

09-06-2024

### Chainlube XS 100

#### Beschrijving

Chainlube XS 100 is gebaseerd op hoogwaardige laag-aromatische basisoliën, waarvan een speciaal additievenpakket is toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer groot hechtend vermogen aan de ketting, waardoor het wegslingeren van de olie wordt voorkomen
- Uitstekende smeereigenschappen

#### Toepassing

Chainlube XS 100 is speciaal ontwikkeld om de zaagketting van de kettingzagen te smeren, waardoor deze niet vast loopt of breekt.

Let op! Chainlube XS 100 is NIET geschikt voor de smering van de aandrijfmotor.

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,881
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	100,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,30
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-24

#### Beschikbare verpakkingen



02212  
1 L flacon



02307  
5 L can



37524  
15 L Bag in  
Box



36877  
20 L Bag in  
Box



37068  
20 L pail



12108  
60 L drum



12206  
208 L vat