

Product Informatie 08.20.10

09-06-2024

Compressol AS 46

Beschrijving

Compressol AS 46 is een hoogwaardige vol-synthetische Long Life olie voor olie geïnjecteerde- schottencompressoren en schroefcompressoren. Samengesteld uit speciale, synthetische PAO-basisoliën en geavanceerde additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Laag olieverbruik door geringe vluchtigheid
- Zeer oxidatiestabiel
- Zeer goede bescherming tegen corrosie
- Zeer goede antislijtage-eigenschappen
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Hoge viscositeitsindex
- Goede weerstand tegen schuimvorming
- Geschikt voor verlengde verversingsintervallen
- Uitstekend waterafscheidend vermogen

Toepassing

Compressol AS 46 is een hoogwaardige vol-synthetische Long Life compressorolie. Primair bedoeld voor enkeltraps en tweetraps olie geïnjecteerde- schottencompressoren en schroefcompressoren. De olie zorgt voor een uitstekende smering, ook onder de zwaarste omstandigheden en bij hoge bedrijfstemperaturen.

Specificaties

ISO 6743-3A DAJ

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,834
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	44,10
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,79
Viscositeitsindex	147
Vlampunt COC, °C	266
Vloeipunt, °C	-42

Beschikbare verpakkingen



37532
15 L Bag in
Box



32753
20 L Bag in
Box



37144
60 L drum



37143
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.