

## Product Informatie 08.20.13

09-06-2024

### Compressol AS 68

#### Beschrijving

Compressol AS 68 is een hoogwaardige, volsynthetische Long Life olie voor oliegesmeerde zuigercompressoren. Samengesteld uit speciale, synthetische PAO-basisoliën en geavanceerde additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Laag olieverbruik door geringe vluchtigheid
- Zeer oxidatiestabiel
- Zeer goede bescherming tegen corrosie
- Zeer goede anti-slijtage-eigenschappen
- Uitstekende thermische stabiliteit
- Hoge viscositeitsindex
- Goede weerstand tegen schuimvorming
- Geschikt voor verlengde verversingsintervallen
- Voorkomt de vorming van koolstofafzettingen

#### Toepassing

Compressol AS 68 is een hoogwaardige volsynthetische Long Life compressorolie. Primair bedoeld voor zwaarbelaste zuigercompressoren met hoge compressie-einddrukken en hoge compressie-eindtemperaturen. De olie zorgt voor een uitstekende smering, ook onder de zwaarste omstandigheden en bij hoge bedrijfstemperaturen.

#### Specificaties

ISO 6743-3A DAJ

#### Typische standaardanalyses

|  |       |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l              | 0,835 |
| Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 68,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 10,60 |
| Viscositeitsindex                      | 148   |
| Vlampunt COC, °C                       | 268   |
| Vloeipunt, °C                          | -42   |

#### Beschikbare verpakkingen



36554  
20 L pail



37146  
60 L drum



37147  
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.