

Product Informatie 02.10.20

09-06-2024

Gearlube GL-4 80W

Beschrijving

Gearlube GL-4 80W is een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede weerstand tegen oxidatie
- Goed anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Goede 'Extreme Pressure' eigenschappen

Toepassing

Gearlube GL-4 80W wordt gebruikt in hypoïd achterbruggen, versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin 'Extreme Pressure' gedoopte oliën worden voorgeschreven.

Specificaties

API GL-4

MIL-L-2105

Typische standaardanalyses

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,889 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 77,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 9,50 |
| Viscositeitsindex | 98 |
| Vlampunt COC, °C | 205 |
| Vloeipunt, °C | -30 |
| Zuurgetal, mgKOH/g | 1,10 |
| Sulfaatasgehalte, % | 0,03 |

Beschikbare verpakkingen



01209
1 L flacon



01323
5 L can



36078
20 L pail



11132
60 L drum



11232
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.