

Product Informatie 08.50.08

09-06-2024

Paraflo 32

Beschrijving

Paraflo 32 is een witte, technische minerale olie. Het product bestaat hoofdzakelijk uit een mengsel van verzadigde paraffinische en cycloparaffinische koolwaterstoffen. Door een intensieve raffinagebehandeling is deze olie zuurvrij en praktisch kleur- en reukloos.

Toepassing

Paraflo 32 wordt gebruikt:

- Als smeermiddelen voor fijnmechanische apparaten en voor naaimachines en andere textielmachines
- Als grondstof voor verschillende processen LET OP! Deze olie mag niet gebruikt worden in de medische industrie en in de levensmiddelenindustrie, waar levensmiddelen met de olie in contact kunnen komen.

Typische standaardanalyses

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,857 |
| Viscositeit 20 °C, mm ² /s | 84,00 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 32,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 5,50 |
| Viscositeitsindex | 108 |
| Vlampunt PM, °C | 200 |
| Vlampunt COC, °C | 208 |
| Vloeipunt, °C | -15 |

Beschikbare verpakkingen



34191
20 L pail



12191
60 L drum



32674
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.