

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>PROFIT GRONDVERF</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Profit Grondverf is een uitstekende grondlaag op nieuw hout en kaal gekomen plekken bij bestaand schilderwerk. De grondverf dringt goed door in het hout en vormt een prima hechtlaag voor alle houtsoorten.
<b>TOEPASSING</b>	Profit Grondverf is een ademende grondverf voor houtwerk zowel voor binnen als voor buiten.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Droogt snel</li> <li>- Ademend</li> <li>- Dringt goed door in het hout</li> <li>- Te gebruiken als overstaan grondverf</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Viskeus
Kleur en Glans	Wit of Grijs, mat
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20°C.	Ca. 1,3 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	11 - 13 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 4 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRUIK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO</b> EU/grenswaarden voor dit product (Cat. A/d); 300 g/l. Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.
Gehalte aan vaste bestanddelen	Ca 66 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Ondergrond moet droog en schoon zijn. Op nog niet behandeld houtwerk in het algemeen 2 lagen aanbrengen. Voor de eerste laag ca. 5% verdunnen met terpentijn. Tussen de lagen licht schuren. Aanbrengen met een langharige kwast of verfrol. Profit Grondverf voor en tijdens gebruik goed roeren.
<b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.

<b>VERDUNNING</b>	Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
<b>GEbruIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	250 ml, 750 ml en 2500 ml.
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.Profit.nl">www.Profit.nl</a>