

PRODUCTINFORMATIEBLAD

| TENCO ANTI-REGENDOORSLAG OP WATERBASIS | |
|---|--|
| OMSCHRIJVING | Tenco Anti-regendoorslag is een kleurloos en waterafstotend preparaat welke regendoorslag bij verticale buitenmuren voorkomt. Tenco Anti-regendoorslag is op basis van siloxaan. |
| TOEPASSING | Met Tenco Anti-regendoorslag worden buitenmuren van baksteen of beton worden uitstekend tegen regendoorslag beschermd. Kan zonder problemen ook op vochtige muren worden aangebracht. Dicht eerst de scheuren en naden af. Tenco Anti-regendoorslag is alleen geschikt voor verticale objecten. |
| VOORNAAMSTE KENMERKEN | <ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Weervast - Goed indringingsvermogen - Overschilderbaar - Gebruiksklaar geleverd - Vochtregulerend |
| BASISGEGEVENS | |
| Vorm | Vloeibaar |
| Kleur | Kleurloos |
| Geur | Reukloos |
| Vlampunt | > 100 °C |
| Dichtheid bij 20° C. | 1 kg/l |
| Oplosbaarheid in water | Niet oplosbaar |
| Theoretisch rendement | 4 - 5 m ² per liter |
| Droogtijden | Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. |
| Oplosmiddelgehalte | GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC |
| Gehalte aan vaste bestanddelen | 11,9% |
| GEBRUIKSAANWIJZING | Zorg dat de muren schoon en vrij van stof zijn. Eventuele beschadigde muren of voegen vooraf repareren. Te behandelen muren mogen enigszins vochtig zijn. Tenco Anti-regendoorslag aanbrengen op de buitenmuur met een langharige kwast. De muur royaal insmeren. Voorkom spatten op glas- en schilderwerk. Bij gebruik van een luchtspuit alleen lage druk verneveling. |

| | |
|---|--|
| | Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C. |
| VERWERKINGS TEMPERATUUR | Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid. |
| VERDUNNING | Tenco Anti-regendoorslag wordt gebruiksklaar geleverd. Gereedschap reinigen met water. |
| GEBRUIKSVOORSCHRIFT | |
| Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen | Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product. |
| Hantering en opslag | In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Buiten bereik van kinderen houden. |
| VERPAKKINGEN | 1000 ml, 5000 ml en 25 liter. |
| INFORMATIE | www.tenco.nl |