

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOFERRO INDUSTRIELAK ALUMINIUM SPRAY	
OMSCHRIJVING	Tencoferro industrielak aluminium geeft een uitstekende bescherming en verfraait vele objecten van een glanzende harde aluminium laag.
TOEPASSING	Tencoferro aluminium wordt gebruikt voor bescherming en verfraaiing van velgen, hekken, fietsframes, tuindecoraties enz.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	
BASISGEGEVENS	
Vorm	Aerosol
Kleur	Aluminium
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	39 °C
Dichtheid bij 20°C.	0.848 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	2 – 3 m ² per spuitbus
Aanbevolen laagdikte	1 á 2 lagen aanbrengen
Droogtijden	Stofdroog na 5 uur bij 18° C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18°C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Zeer licht ontvlambaar. Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk
Gehalte aan vaste bestanddelen	16,3%
GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loszittende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Alvorens u gaat spuiten dient u de omgeving af te dekken en de spuitbus op kamertemperatuur te brengen. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten schudden en een proefstukje spuiten. De ideale verwerkingstemperatuur is 15 tot 25 °C. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter, aanbrengen in meerdere dunne lagen. Iedere volgende laag aanbrengen binnen 30 minuten of wachten tot het product volledig is uitgehard.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	15 °C.

VERDUNNING	Niet van toepassing. Dit product is gebruiksklaar
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	Droog en vorstvrij bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten door de spuitbus op de kop te houden.
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Alvorens te gebruiken het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	Spuitbus van 500 ML
INFORMATIE	www.tenco.nl