

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO SNELGROND</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco Snelgrond is een zeer sneldrogende grondverf op terpentinebasis voor onbehandeld hout en over oude verflagen. Tenco Snelgrond is geschikt voor binnen en buiten. Tenco Snelgrond biedt een uitstekend hechtende ondergrond welke al na 2 uur kan worden overgeschilderd met een afwerklaag. Hierdoor kunnen er meerdere werkzaamheden op één dag uitgevoerd worden.</p> <p>Tenco Snelgrond wit is toepasbaar voor lichte kleuren aflak, bijvoorbeeld wit en geel. De grijze snelgrond is geschikt voor donkere kleuren aflak zoals donkergroen en zwart.</p>
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Snelgrond is een uitstekende grondverf voor onbehandeld hout en tevens geschikt om op oude verflagen te gebruiken.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na 2 uur overschilderbaar</li> <li>- Te gebruiken over oude verflagen</li> <li>- Uitstekend hechtende grondlaag</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Viskeus
Kleur en Glans	Wit of grijs, mat
Geur	Organisch oplosmiddel
Vlampunt	8 °C
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,3 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	11 - 13 m <sup>2</sup> /l
Droogtijden	Stofdroog na ca 0,5 uur bij 18 °C. Schuurbaar / overschilderbaar na 2 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRUIJK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK NIET AAN ARBO</b> Licht ontvlambaar. Eu-grenswaarden voor dit product (Cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS
Gehalte aan vaste bestanddelen	Ca 73%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuw hout eerst ontvetten, schuren, afstoffen en 2 lagen aanbrengen met langharige kwast of verfroller.

	<p>Tussen de lagen door licht schuren.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 °C.</p>
<b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Snelgrond is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden. Indien gewenst verdunnen met wasbenzine. Voor het reinigen van kwasten en gereedschap is wasbenzine en terpentijn geschikt.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	250 ml, 750 ml, 2500 ml (2500 ml alleen verkrijgbaar in wit).
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>