

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO TUINDECOR DEKKEND MAT WATERBASIS	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Tuindecor is een dekkende duurzame tuinbeits op acrylbasis met water als oplosmiddel. Tenco Tuindecor dekkend accentueert de houtnerf en beschermt het hout tegen weersinvloeden, is gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend.</p> <p>Tenco Tuindecor dekkend is reukarm en minder belastend voor het milieu. Tenco Tuindecor dekkend biedt een prima bescherming en verfraaiing aan tuinhout in en om de tuin zoals: hekken, schuttingen, pergola's, palissades, zandbakken en klimrekken.</p>
TOEPASSING	<p>Tenco Tuindecor dekkend voor het beschermen van al het zachte hout in en rond om de tuin.</p> <p>Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.</p>
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor zachte houtsoorten, niet geschikt voor hardhout - Minder belastend voor het milieu - UV-bestendig - Waterafstotend - Uitstekende bescherming tegen weersinvloeden - Gemakkelijk verwerkbaar - Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,1 kg/l
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	12 - 14 m ² /l op geschaafd hout. 6 - 8 m ² /l op ruw hout.
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50 %

GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Tuindecor met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. 1 á 2 maal behandelen is voldoende. Ook adviseren wij om het hout enkele maanden buiten te laten staan zodat inhoud stoffen en/of fabrieksolie door verwerking zullen verdwijnen. Bij onderhoud: Eerder met beits of lak behandeld hout goed kaal schuren. Vergrijsd hout licht schuren zodat de houtkleur weer verschijnt en daarna behandelen met Tenco Tuindecor dekkend.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.</p>
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Tuindecor is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl