

► Deuropvangers

Geluidloos sluitende deuren

voor een rustige en klimaatgunstige leef- en werkomgeving.

Op zoek naar een oplossing om het binnenklimaat beter te beheersen of rust te creëren in een werk- of leefomgeving? Dan zijn de JUSTOR deuropvangers zeer geschikt. De deuropvanger vangt, zoals de naam al doet vermoeden, de deur het laatste stukje van het sluiten op om hem vervolgens geruisloos dicht te trekken. Wanneer de deur dicht zit, houdt de deuropvanger hem ook echt dicht, waardoor je plotseling openwaaien of klapperen voorkomt. In combinatie met een deurveerscharnier of deurdranger maak je klimaatbeheersing en rust gemakkelijker en bevordert je de levensduur van je deur en sluitingen. De deuropvangers zijn verkrijgbaar met of zonder instelbare sluitsnelheid. Daarnaast kan er gekozen worden uit verschillende finishes en sterktes.

Voordelen

- **Klimaatbeheersing;** Houdt deuren in combinatie met een deurveerscharnier of deurdranger altijd gesloten.
- **Creëer rust met de geruisloze sluiting;** De deuropvanger vangt een dichtslaande deur op het laatste moment op om hem geruisloos te sluiten.
- **Verschillende sterktes;** Drie varianten voor deuren van 40 tot 100 kg.
- **Voorkom openslaan:** De deuropvanger houdt de deur stevig vast, waarmee openwaaien of geklapper voorkomen wordt.
- **Geschikt voor smalle kozijnen;** Eenvoudig te monteren op smalle kozijnen met het speciale montageplaatje
- **Verschillende finishes;** zwart, grijs of RVS gepolijst.



Productkenmerken

- Geschikt voor houten deuren
- Zowel links als rechts toepasbaar
- Finishes
 - Zwart
 - Zilvergrijs
 - RVS gepolijst
- Instelbare sluitsnelheid tot max. 10 seconden.

Toepassingen

- Koelcellen
- Strandtenten
- Kantoor- en schoolgebouwen
- Ziekenhuizen

Materialen

- Staal
- RVS

Sterktes

- DRV 1 tot max. 40 kg en 850 mm breed
- DRV 2 tot max. 80 kg en 1100 mm breed
- DRV 3 tot max. 100 kg en 1250 mm breed

Accessoires

- Sluithaken terugliggende deuren
- Sluithaken gelijkliggende en opdekdeuren
- Montageplaatje voor smalle kozijnen
- Ophoogblokje voor opdekdeuren > 12 mm